



Oljefärg Basic

Traditionell alkydoljefärg för utvändigt målning av fasader, vindskenor, snickerier, staket, fönster och plåtdetaljer. Lacknaftabaserad.

Används på nytt trä eller trä som tidigare målats med oljefärg eller oljelasyr. Ljusäkta och väderbeständig.

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hållas ut i avloppet. Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.

Gör så här:

Rör om färgen väl.

1. Ytan som ska målas ska vara ren, torr och fast. Skrapa bort ev. lös färg och tvätta tidigare målade ytor med fasadtvätt. Ev. mögel ska avlägsnas. Skölj väl.
2. Olja in ändträ och skarvar med grundolja.
3. Grunda omålat trä med utgrundfärg.
4. Färdigstryk 2 gånger med Painty Oljefärg Basic. Använd tät pensel och arbeta in färgen väl i underlaget.

Teknisk data

Glans: Halvblank

Innehållet räcker till: ca 20 m²

Åtgång: ohyvlat trä ca 6-8 m²/liter

Torktid: ca 16 timmar. Övermålningsbar efter ca 1 dygn.

Målningstemperatur: Minimum +8 °C

Applicering: Fasadpensel, rulle eller spruta.

Rengöring av verktyg/Förtunning: Lacknafta/Alifatnafta

FÖRVARAS FROSTFRITT

VOC-gränsvärde (Kat A/d): 300 g/l (2010)

Produktens VOC: < 300 g/l.



Finns i följande varianter:

2,5 L Vit

Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.