



Träolja Basic

Lösningssmedelsfri träolja baserad på naturens egna oljor som ger skydd mot sprickor och missfärgningar. Passar alla träslag, både tidigare behandlade och obehandlade, såsom tryckimpregnerat trä. Tunnflytande.

Innehåller torkande oljor. Risk för självantändning av indränkta trasor, trassel, etc. Använda trasor mm läggs i vatten eller eldas upp.

Gör så här:

Rör om färgen väl.

1. Rengör underlaget nogga och låt torka.
2. Stryk på Painty Träolja Basic flödigt med pensel eller trasa.
3. Torka bort eventuellt överskott efter ca 15 minuter.
4. Vid särskilt uttorkat trä kan behandlingen upprepas efter ett par dagar. Olja inte mer än träet kan suga upp.

Teknisk data

Innehållet räcker till: ca 20 m².

Åtgång: 6-8 m²/liter.

Torktid: Minst 1 dygn.

Applicering: Pensel eller trasa.

Rengöring av verktyg: Vatten och såpa.

FÖRVARAS FROSTFRITT

VOC-gränsvärde (Kat A/f): 130 g/l (2010)

Produktens VOC: < 130 g/l.

MAL kode 1993: 00-1.



Finns i följande varianter:

2,5 L Färglös

Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.